

# Trunkquility 2-Wege-Lautsprecher Modell 2.1

Trunkquility 2.1 ist der kleinste Standlautsprecher in der Trunkquility Modellreihe. Mit der gleichen Bestückung wie der kleinere ‚Regallautsprecher‘ Trunkquility 2.0 reicht der Tiefbass durch das größere Gehäusevolumen eine Terz tiefer hinab als bei dem kleinen Bruder 2.0. Je nach Musikprogramm sind gehobene Zimmerlautstärken möglich. Die geringe Größe der Membranen ermöglicht ein sehr schnelles Ansprechverhalten für alle Frequenzbereiche - für eine beeindruckend saubere und authentische Klangwiedergabe. Für kleine bis mittlere Räume.

## Passiver 2-Wege Lautsprecher

Übergangsfrequenz:	2.500 Hz
Wirkungsgrad:	87 dB / 2,83 V @ 1 m
Belastbarkeit:	50 W contin. (IEC 268-5)
Anschlusslasten:	4 Ω Impedanz
Abmessungen (H x D):	ca. 71 x 23 cm (Abweichungen möglich; Boxenpaare haben stets die gleiche Höhe)
Gewicht:	ca. 14 kg
Treibersysteme:	118 mm Bass-Mitteltonsystem mit Glasfasermembran ( $\pm 3$ mm linearer Hub und 32 mm Schwingspule) in Bassreflexgehäuse, 22 mm Hochtonkalotte
Massivholzgehäuse:	Verschiedene heimische Holzarten möglich: z.B. Birke, Eiche, Buche, Kiefer, Douglasie
Fertigungszeit:	ca. 65 Stunden
Preis:	€ 4.850,-- pro Paar inkl. MwSt. (in Birke)



TRUNKQUILITY

färber

HANDCRAFTED HIGH-END AUDIO SYSTEMS