

Trunkquility 2-Wege-Lautsprecher Modell 2.2

Mit einer 28 mm Hochtonkalotte und zwei sehr kleinen 88 mm Tief-Mitteltönern konzipiert, schafft das Modell Trunkquility 2.2 eine extrem schnelle und analytische Klangreproduktion. Dass sich mit diesen kleinen Basstreibern eine untere Grenzfrequenz von unter 40 Hz erreichen lässt, glaubt man erst bei einem Hörtest. Für kleine bis mittlere Räume. Mit über 93 dB Maximalschalldruck (1 Meter Abstand) ist je nach Musikprogramm in kleinen bis mittleren Räumen gehobene Zimmerlautstärke möglich.

Passiver 2-Wege Lautsprecher

Übergangsfrequenzen:	3000 Hz
Wirkungsgrad:	89 dB / 2,83 V @ 1 m
Belastbarkeit:	60 W contin. (IEC 268-5)
Anschlusslasten:	4 Ω Impedanz
Abmessungen (H x D):	ca. 80 x 21 cm (Abweichungen hiervon möglich; Boxenpaare haben stets die gleiche Höhe)
Gewicht:	ca. 13 kg
Treibersysteme:	Zwei 88 mm Tief-Mitteltöner (± 2,5 mm linearer Hub und 26 mm Schwingspulen) in Bassreflexgehäuse und 28 mm Hochtonkalotte
Massivholzgehäuse:	Verschiedene heimische Holzarten möglich: z.B. Birke, Eiche, Buche, Kiefer, Douglasie
Fertigungszeit:	ca. 70 Stunden
Preis:	€ 5.200,-- pro Paar inkl. MwSt. (in Ahorn)



färber

HANDCRAFTED HIGH-END AUDIO SYSTEMS